



TROX

Tır Branda Köpüklü & Cilalı Araç Yıkama Sıvısı DataSheet

Ürün Tanıtım

- ✓ Kamyon, tır, tır dorsesi, çöp kamyonları, tren, metro araç yıkama ürünü olarak çevresel ve endüstriyel kullanıma uygundur.
- ✓ Otomatik araç yıkama ekipmanlarında kullanıldığında daha ekonomiktir.
- ✓ Trox Tır Yıkama Köpüğü mükemmel temizleme, mükemmel köpük stabilitesi ve kuruduktan sonra minimum süre kesin sonuç verir.
- ✓ Araç cilası döngüsüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırması gibi araç yıkama endistirüsünde aranan özellikleri sağlar.
- ✓ Boyalı yüzeye zarar vermez.
- ✓ Temizleme süreci ve ilgili atık su bertaraf sistemi üzerinde minimum etkilidir.

Kullanım Alanları

- ✓ Trox Tır yıkama ürünü toplu taşıma, nakliye araçları, raylı araçlar ve iş makinalarında kullanılır.

Ürün Bilgisi

| | |
|----------------|---|
| Renk | Turkuaz |
| Görünüm | Berrak |
| Koku | Kokusuz |
| Yoğunluk(20 C) | 1.10 g/ml |
| pH | 14 |
| Ambalaj | 25 LT |
| Raf Ömrü | 2 Yıl |
| İçindekiler | Anyonik aktif madde, koruyucu, boya, su |

Uyarılar

- ✓ Serin yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- ✓ Ürün kullanılmadığı zaman ambalajın ağzını kapalı tutunuz.
- ✓ Diğer kimyasallarla karıştırmayınız.
- ✓ Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
- ✓ El,yüz.vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- ✓ Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- ✓ Zehirlenme durumlarında Zehir Danışma Merkezi(UZEM)'in 114 numaralı telefonu veya acil sağlık hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız.

Kullanım talimatı

Dozaj: Konstredir. 1/60 oranında su ile seyreltilir. Trox Oto Yıkama Ürünü 1/60 su ile seyreltiğinde 20 fransız sertliğindeki bir suyu 0 sertliğe indirir tüketicinin araç üzerindeki beklentilerini karşılar. Su sertliği yüksekse kullanılan miktar arttırılır. Araç yüzeyinin tamamına köpük püskürtülür. Minimum 150 bar basınçlı su jeti ile durulama yapılır.

